



Прицепной полнооборотный плуг Teres

Модель	Teres 300 V			Teres 300 VS		
	4	5	6	4	5	6
Количество корпусов	4	5	6	4	5	6
Мощность трактора до (кВт/л.с.)	220/300					
Расстояние между корпусами (см)	100					
Высота рамы (см)	80, 85			80		
Регулировка ширины захвата	Гидравлическая			Гидравлическая		
Предохранительный механизм	Срезные болты			Гидравлическая		
Ширина захвата корпуса (см)	33–55					
Опорное колесо (размеры)	10/75-15.3 или 340/55-16 или 10/75-15					
Масса базовой машины (кг)	1 650	1 910	2 120	1 900	2 220	2 490



Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193