



## Полуприцепной полнооборотный плуг Tyrok

Модель	Tyrok 400			Tyrok 400 V		Tyrok 400 VS	
	7	8	9	7	8	7	8
Количество корпусов	7	8	9	7	8	7	8
Мощность трактора до (кВт/л.с.)	295/400						
Расстояние между корпусами (см)	100						
Высота рамы (см)	80, 85			80, 85		80	
Регулировка ширины захвата	Механическая			Гидравлическая		Гидравлическая	
Предохранительный механизм	Срезные болты			Срезные болты		Гидравлический предохранительный механизм	
Ширина захвата корпуса (см)	35, 40, 45, 50			33–55		33–55	
Опорно-транспортное колесо (размеры)	400/55-22,5, 500/45-22,5, 500/60-22,5						
Масса базовой машины (кг)	3 788	4 129	4 279	3 899	4 140	4 602	4 860



Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.



**AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG**

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193