

# Технические характеристики

## Насадная сеялка AD-P Special

	AD-P 3001 Special	AD-P 3501 Special	AD-P 4001 Special
Ширина захвата (м)	3,00	3,50	4,00
Транспортная ширина (м)	3,00	3,50	4,00
Количество рядов	24/20	28/24	32/26
Междурядье (см)	12,5/15,00	12,5/14,60	12,5/15,40
Объём бункера без насадки (л)	850/1.250		
Объём бункера с насадкой (л)	1 100/1 500		
Высота до верхнего края семенного бункера (м)	1,97/2,12		
Высота до верхнего края семенного бункера с насадкой (м)	2,07/2,23		
Масса с сошником WS без обработки почвы (кг)	700 <sup>1</sup> /715 <sup>2</sup>	–	810 <sup>1</sup> /830 <sup>2</sup>
Масса с сошником RoTeC без обработки почвы (кг)	810 <sup>1</sup> /825 <sup>2</sup>	885 <sup>1</sup> /900 <sup>2</sup>	955 <sup>1</sup> /975 <sup>2</sup>
Масса с KE Super/сошником WS/катком PW 600 (кг)	2.336 <sup>1</sup> /2.351 <sup>2</sup>	2.573 <sup>1</sup> /2.588 <sup>2</sup>	2.814 <sup>1</sup> /2.834 <sup>2</sup>
Масса с KE Super/сошником WS/катком KW 580 (кг)	2.341 <sup>1</sup> /2.356 <sup>2</sup>	2.555 <sup>1</sup> /2.570 <sup>2</sup>	2.808 <sup>1</sup> /2.828 <sup>2</sup>
Масса с KE02 /сошником RoTeC/катком PW 600 (кг)	2.447 <sup>1</sup> /2.367 <sup>2</sup>	–	2.807 <sup>1</sup> /2.822 <sup>2</sup>
Масса с KE02 /сошником RoTeC/катком KW 580 (кг)	2.357 <sup>1</sup> /2.367 <sup>2</sup>	–	2.796 <sup>1</sup> /2.813 <sup>2</sup>
Масса с KG Special/сошником RoTeC/катком PW 600 (кг)	2.666 <sup>1</sup> /2.681 <sup>2</sup>	2.930 <sup>1</sup> /2.945 <sup>2</sup>	3.209 <sup>1</sup> /3.229 <sup>2</sup>
Масса с KG Special/сошником RoTeC/катком KW 580 (кг)	2.671 <sup>1</sup> /2.686 <sup>2</sup>	2.912 <sup>1</sup> /2.927 <sup>2</sup>	3.203 <sup>1</sup> /3.223 <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Масса базовой машины 850 л с комплектом сошников, турбиной, междурядьем 12,5 см, штригелем Ехакт, маркером, компьютером управления

<sup>2</sup>Масса базовой машины 1.250 л с комплектом сошников, турбиной, междурядьем 12,5 см, штригелем Ехакт, маркером, компьютером управления



Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуются получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.